

Produkt-riktmärke	Definition av produkter som omfattas	Definition av processer och utsläpp som omfattas (systemgränser)	Risk för koldioxid-läckage enligt det som fastställs i kommissionens beslut 2010/2/EU för åren 2013 och 2014	Riktmarke utsläpps-rätter/ton
	produktion i ton lufttorkad massa (Adt). Mekanisk massa kan vara blekt eller oblekt. De mindre undergrupperna av halvkemisk massa – kemitermomekanisk massa (CTMP) och dissolving-massa – ingår inte.			
Returpappersmassa	Massa av fibrer från returpapper eller kartong (avfall och bortsorterat material) eller annat fibröst cellulosamaterial, uttryckt som säljbar nettoproduktion i ton lufttorkad massa (Adt).	Alla processer som ingår i framställningen av massa från returpapper och anslutna enheter för energiomvandling (panna/kraftvärmeproduktion) ingår. Övriga verksamheter på platsen som inte utgör del av denna process, såsom sågning, träbearbetning, produktion av kemikalier för försäljning, avfallsrening (rening av avfall på platsen i stället för externt (torkning, pelletering, förbränning, deponering), produktion av PCC (utfällt kalciumkarbonat), rening av illaluktande gaser och fjärrvärme, ingår inte.	ja	0,039
Tidningspapper	Särskild papperskvalitet (i rullar eller som ark), uttryckt som säljbar nettoproduktion i ton lufttorkat papper (Adt), använd för tidningstryck, tillverkat av slipmassa och/eller mekanisk massa eller återvunna fib-	Alla processer som utgör del av pappersproduktionsprocessen (särskilt pappers- eller kartongmaskiner och anknutna enheter för energiomvandling [panna/kraftvärmeproduktion] och direkt användning av bränsle i processen) ingår. Övriga verksamheter på platsen som inte utgör del av denna process, såsom sågning, träbearbetning, produktion av kemikalier för försäljning, avfallsrening (rening av avfall på platsen i stället för externt (torkning, pelletering, förbränning, deponering), produktion av PCC (utfällt kalciumkarbonat),	ja	0,298

OBS! Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna NFS 2011:3 sidorna 19 och 20. Rättelsen avser riktmarke utsläppsrätter/ton för tidningspapper.

NFS 2011:3

Produkt-riktmärke	Definition av produkter som omfattas	Definition av processer och utsläpp som omfattas (systemgränser)	Risk för koldioxid-läckage enligt det som fastställs i kommissionens beslut 2010/2/EU för åren 2013 och 2014	Riktmarke utsläpps-rätter/ton
	rer eller valfri kombination av dessa. Vikterna varierar i regel mellan 40 och 52 g/m ² men kan vara så höga som 65 g/m ² . Tidningspapper är maskinglättat eller lätt kalandererat, vitt eller lätt färgat och används i rullar för boktryck, offsettryck eller flexotryck.	rening av illaluktande gaser och fjärrvärme, ingår inte.	ja	
Obestruket finpapper	Obestruket finpapper, vilket omfattar både obestruket papper från mekanisk massa och obestruket papper från träfri massa, uttryckt som säljbar nettoproduktion i ton lufttorkat papper (Adt): 1. Obestrukna träfria papper är lämpliga för tryck eller andra grafiska ändamål och de tillverkas främst av olika slags jungfrufiber-massa med varierande nivåer av filler och med olika	Alla processer som utgör del av pappersproduktionsprocessen (särskilt pappers- eller kartongmaskiner och anknutna enheter för energiomvandling [panna/kraftvärmeproduktion] och direkt användning av bränsle i processen) ingår. Övriga verksamheter på platsen som inte utgör del av denna process, såsom sågning, träbearbetning, produktion av kemikalier för försäljning, avfallsrening (rening av avfall på platsen i stället för externt (torkning, pelletering, förbränning, deponering), produktion av PCC (utfällt kalciumkarbonat), rening av illaluktande gaser och fjärrvärme, ingår inte.	ja	0,318