



KONSTRUKTÖR  
Åke Strömsjö  
Öster-Malma JVS  
150 11 BJÖRNLUNDA

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV  
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 31

TILLVERKARE

FÅNGSTANORDNING  
MINKHOTELL

## **Fångstrum**

### ***Materialspecifikation***

*Tak, sidor och golv*

Alt. 1

Sågat trävirke. Dimension: min. 11 mm.

Alt. 2

Plywood. Dimension: min. 5 mm.

Alt. 3

Ståltrådsnät. Dimension: maskstorlek max. 38 x 25 mm, tråddiameter min. 1,8 mm. Kvalitet min. SIS 1311.

Alt. 4

Plåt. Dimension: min. 0,7 mm. Kvalitet min. SIS 1312.

Alt. 5

Annat material med egenskaper motsvarande alt. 1 - 4 enligt ovan.

### ***Konstruktionskrav***

Sammanfogningen av de i fångstutrymmet ingående delarna skall ske på sådant sätt att utstående spikar, skruvar, nätkanter m.m. ej förekommer inne i fångstutrymmet.

Anordnas särskilda avfångningshål täckta av nät skall nätet vara förankrat på sådant sätt att neddragning av detta omöjliggör:.

Tillverkas redskapet av trä, plåt eller motsvarande heltäckande material får inga ljusspalter (springor) förekomma.

*Storlek* (invändigt mått)  
Längd: 550 - 1 200 mm  
Höjd: 170 - 210 mm  
Bredd: 130 - 210 mm

Golvytan skall vara minst 0,1 m<sup>2</sup>.

### **Gillernordning**

#### ***Materialspecifikation***

##### *Div. gillerarmar*

Rundjärn (tråd). Dimension: diam. min. 2,5 mm. Kvalitet SIS 1311 eller annat material med motsvarande egenskaper.

##### *Utlösningstråd*

Nylontråd (spunnen eller heldragen) eller tråd av annat material med motsvarande egenskaper. Dimension: valfri.

Övrigt: se materialspecifikation för Fångstrum.

#### ***Konstruktionskrav***

Ingående delar i gillernordningen skall ha väl avrundade kanter och hörn.

Övrigt: se konstruktionskrav för Fångstrum.

Avståndet mellan punkten för utlösning av gillernordning och fångstluckans insida i avgillrat läge skall vara minst 350 mm.

### **Gavlar och fångstluckor**

#### ***Materialspecifikation***

Rundjärn, dimension diam. min. 5,0 mm. Kvalitet SIS 1311.

Övrigt: se materialspecifikation för Fångstrum.

#### ***Konstruktionskrav***

Används rundjärn som material i gavel, får avståndet mellan järnstängerna ej överskrida 20 mm. Fångstlucka skall vara tättslutande till fångstrum i avgillrat läge. Ljusspalt (springa) får ej förekomma mellan fångstlucka och fångstrum.

Övrigt: se konstruktionskrav för Fångstrum.

*Storlek* (ingångsöppning)  
Höjd: max. 120 mm.  
Bredd: max 100 mm.

**Konstruktioner:** se bifogade perspektivritningar.

### **Övrigt**

Fångstredskap får vara så konstruerat att fångst av mer än ett djur möjliggörs mellan vittjningstillfällen.

Det rekommenderas att ingående metalledar lackeras om dylikt fångstredskap används vid minusgrader.

### **Teckenförklaringar**

mm = millimeter

SIS = Svensk Standard

diam. = diameter

m<sup>2</sup> = kvadratmeter

Utarbetat av:

Tommy Svensson, Naturvårdsverket

(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

L31  
Minkhotell

